



### Fonction redémarrage automatique

Quand l'appareil d'éteint pour cause de coupure d'alimentation électrique, celui-ci redémarre automatiquement et se remet en marche avec la même configuration et le même mode sur lequel il fonctionnait avant de s'éteindre.

### Minuteur

Il est possible de configurer le minuteur pour qu'il allume ou éteigne l'unité automatiquement au cours d'une période de 24h.

### Système d'évaporation automatique

Dans des conditions normales d'humidité relative, lorsque l'équipement fonctionne en mode réfrigération, il est capable d'évaporer automatiquement l'eau condensée, évitant ainsi la vidange manuelle de la cuve.

### Auto-diagnostic

Le système réalise un check-in complet pour vérifier que tout fonctionne correctement.

### Design attrayant 'deluxe'

Ses mesures réduites permettent de s'adapter à pratiquement n'importe quel emplacement du foyer, grâce à son design moderne et à son poids réduit qui facilitent l'installation.

### Modes de fonctionnement

- Mode Ventilation
- Mode Air Conditionné
- Mode Deshumidificateur
- Modo Chauffage (selon le modèle)

### Fonction auto-swing vertical

### Display LED

### Faible niveau sonore.

Faible pression acoustique, 55 dB.

MODÈLES		PAC R12N CO	
Alimentation électrique		V,F,HZ 220-240V (1 Fase - 50Hz)	
<b>RENDEMENT</b>			
Capacité réfrigération	Capacité	kW	3,5
		Frig/h	3026
		Btu/h	12000
	Consommation	W	1340
	Courant	A	6,0
	EER	-	2,61
Classification énergétique	Froid		A
Capacité chauffage	Capacité	kW	-
		Frig/h	-
		Btu/h	-
	Consommation	W	-
	Courant	A	-
	COP	-	-
Classification énergétique	Chaleur		-
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Pression sonore* / Puissance sonore		dB(A)	55 / 65
Volume d'air (H/M/L)		m <sup>3</sup> /h	400
Périmètre climatisable (selon les conditions de la pièce)		m <sup>2</sup>	20
Température opération		°C	17-35
Température sélectionnable		°C	16-31
Capacité de déshumidification		L/hora	1,16
Réfrigérant	Type	-	R290
	Quantité de charge	Kg	0,230
WiFi			NO
Couleur			BLANC
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>			
Dimensions nettes (AnxAlxPr)		mm	420x722x360
Dimensions brutes (AnxAlxPr)		mm	477x875x397
Poids net/brut		Kg	27.7/30.7
<b>CODE EAN</b>	<b>637913822650</b>		

\*2 mètres